

TFS-Dialog 200 Serie

Für a/b-Schnittstellen ausgelegtes
Türsprechsystem – eine elegante Visi-
tenkarte für Besucher



- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss eines markeneigenen oder anderen Kommunikationssystems
- Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon
- Namensschildbeleuchtung ohne zusätzliche Speisung
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
- Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich)

Ihre Vorteile im Detail

Selbst wenn Ihr ITK-System keine TFE-Schnittstelle hat – das TFS-Dialog 200 mit seinem zeitlosen Design sorgt für höchsten Komfort in der Bedienung. Es wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen a/b-Port Ihrer Anlage angeschlossen und verhält sich ähnlich wie ein Telefon: Wird eine „Klingel“-Taste gedrückt, wählt das Türsprechsystem eine vorher festgelegte, interne oder externe Rufnummer. Von Ihrem Telefon aus können Sie dann mit dem Besucher sprechen – in hervor-

ragender Sprachqualität dank hochwertiger Mikroelektronik – und ihm die Tür öffnen.

Die weiße LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt bei Dunkelheit für gleichmäßig und hell ausgeleuchtete Namensschilder. Das ultraflache Gehäuse fügt sich mit seiner flachen Bauweise in fast jede örtliche Gegebenheit ein. Dadurch ist eine umständliche Unterputzinstallation nicht erforderlich. Zur Abdeckung von eventuell vorhandenen Einbaudosen alter Systeme ist eine oben abgewinkelte Abdeckplatte lieferbar, die gleichzeitig als Wetterschutzdach dient.

Leistungsmerkmale im Überblick

TFS-FUNKTIONEN

- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss eines markeneigenen oder anderen Kommunikationssystems
- Modernes Slim-Line-Gehäuse in edlem Design
- 1 bis 4 Klingeltasten (TFS-Dialog 201 bis 204), optional als Lichttaste verwendbar
- Ganzflächige, weiße Hintergrundbeleuchtung mit wartungsfreier LED-Technik, ohne zusätzliche Speisung
- Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
- Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich)
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule
- Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte Verstärkerelektronik
- Kompakte Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe
- Wartungsfreie, robuste Ganzmetalltasten
- Bruchsichere Namensschildgläser aus 4 mm dickem, kristallklarem Kunststoffglas
- Optionales Montageblech für Wetterschutz und Installation auf Wandunebenheiten erhältlich

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90577 / COMpact 3000 ISDN
- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R
- 90670 / COMmander® 6000
- 90671 / COMmander® 6000R
- 90672 / COMmander® 6000RX

- 90638 / a/b-Schaltmodul
- 90077 / SG-100

TECHNISCHE DATEN

- Versorgungsanschluss: a/b-Nebenstellenanschluss des ITK-Systems
- Wahlverfahren: MFV
- Betriebsspannung aus a/b-Port:
16 V – 60 V DC (Speisung der Beleuchtung über Klingeltrafo) oder
19 V – 60 V DC (Speisung der Beleuchtung über a/b-Port)
- Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional): 8 V – 18 V AC / 24 V DC, 40 mA
- Schleifenstrom, betriebsartabhängig: <1 mA / 20 mA – 60 mA
- Kontaktbelastbarkeit Türöffner: Min. 8 V AC / 1,8 A bis max. 18 V AC / 0,8 A Min. 12 V DC / 1,2 A bis max. 24 V DC / 0,6 A
- Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht: Min. 8 V AC / 0,5 A bis max. 18 V AC / 0,5 A Min. 12 V DC / 0,5 A bis max. 24 V DC / 0,5 A
- Lautsprecher: Ø 50 mm
- Temperaturbereich: -20 °C – +50 °C
- Gehäuse: Aluminium, natur eloxiert
- Abmessungen (B x H x T): 104 mm x 153 mm x 16 mm
- Gewicht: ca. 360 g
- Schutzart: IP22
- Konformität: CE

LIEFERUMFANG

- Türsprechstelle TFS-Dialog 201/202/203/204
- Anschluss- und Bedienanleitung
- Montagematerial: (Dübel, Schrauben, Schlüssel zum Öffnen des Gehäuses, Beschriftungsschilder)

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: TFS-Dialog 200 Serie