

DECT IP-Basis XS

Der kleine Bruder mit großen Genen!







Produktbeschreibung






Der kleine Bruder mit großen Genen!

AGFEO komplettiert den erfolgreichen AGFEO DECT IP-Produktbereich um die Einzellenlösung DECT IP-Basis XS. Bis zu 12 AGFEO DECT IP-Handteile sind an der kleinen AGFEO DECT IP-Basis XS zu betreiben. 5 Benutzer dieser Handteile können dabei zeitgleich ein Gespräch führen. Sie bietet den gleichen Komfort wie die große DECT IP-Basis, einschließlich Repeater-Betrieb zur Reichweitenerhöhung.

Produkt-Highlights

-  **Große Reichweite**
Eine DECT IP-Basis XS lässt sich an einem AGFEO Kommunikationssystem mit LAN-Anschluss betreiben und sichert so eine unterbrechungsfreie Signalversorgung für die AGFEO DECT-IP-Telefone. In Abhängigkeit von der Umgebungsämpfung kann eine Basis bis zu 1900 m² funktechnisch versorgen. In Verbindung mit max. "einem" Repeater (Verstärker) lässt sich diese Fläche noch erweitern.
-  **Investitionssicherheit**
Wir haben die DECT IP-Basis XS für zukünftige Expansionen bereits heute mit einer Logik ausgestattet, die es ermöglicht, bis zu 12 DECT-IP-Handteile zu verwalten. Bis zu 5 dieser Handteile können in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden SIP Sprachkanäle zeitgleich ein Gespräch führen. Bei einem späteren Austausch der Einzellenlösung, mit mehreren Mehrzellen-Basen zur flächenmäßigen Erweiterung, können Sie die DECT-IP-Telefone weiterverwenden.
-  **Zentrales Telefonbuch**
Für bis zu 200 Einträge oder Zugriff auf Kontakte im CTI-Server. Eine Profifunktion, die in dieser Preisklasse einzigartig ist.
-  **Wandmontage geeignet**
Die DECT IP-Basis XS ist sowohl für den Tischbetrieb als auch für die Wandmontage geeignet.

Leistungsmerkmale

-  **Zentrales Telefonbuch für 200 Einträge**
-  **alternativ: Zugriff auf Kontakte des CTI-Servers**
-  **Bis zu 12 Endgeräte anmeldbar**
-  **Bis zu 5 gleichzeitige Gespräche**
-  **1 Repeater anmeldbar**

Technische Daten

-  Anschluss am System: LAN
-  Abmessungen: 178 x 120 x 30 mm
-  Frequenzband: 1880-1900 MHz
-  Audio-Codecs: G.711, G.722, G.726, G.729
-  Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil
-  Stromaufnahme: 1,8 Watt
-  Sendeleistung: <250 mW