



Ab Version 11 verfügbar

Datenblatt



Gehäuse

Farbdisplay, 320 x 240 Pixel (3,5 Zoll)
 Telefontastatur
 2 x 6 dynamisch belegte Funktionstasten
 9 Spezialtasten
 Maße: 21 x 15,5 x 3,5 cm (Basis)
 Gewicht: ca. 630 g

Schnittstellen

2 x Fast Ethernet (100 Mbit/s): RJ 45
 Schnittstelle mit „Power over Ethernet“
 nach 802.3af und „Energy Efficient
 Ethernet“ nach 802.3az
 Anschluss für Steckernetzteil

Hardware

Stromversorgung
 innovaphone Netzteil: 12 V 6 W
 Power over Ethernet nach 802.3af, Class 1
 Betriebstemperatur: 0 °C bis +45 °C,
 Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C
 Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%
 (nicht kondensierend)

Sprach-Codex

G.711 A-law, μ -law
 G.722
 G.729 (als Software-Lizenz erhältlich)
 Dynamic Jitter Buffering
 Akustische Echo Kompensation

VoIP-Protokolle

H.323 Version 5
 SIP Version 2, konform RFC 3261
 SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS
 RTP, SRTP, RTCP
 H.460.17 / ICE

Netzwerk

PPPoE-Protokoll, manueller / automatischer
 Verbindungsaufbau nach Start
 PPTP bis zu 32 Tunnel parallel, Verschlüsselung
 mit MPPE
 NAT, H.323-NAT
 SRTP, DTLS, IEEE 802.1x
 VLAN-ID (DHCP und LLDP/MED Unterstützung)
 NTP Unterstützung

Administration

Passwortgeschützter Zugriff über Web-Browser,
 HTTPS
 Speichern und Einlesen der Konfiguration
 Automatische Aktualisierung über Update-
 Server

Leistungsmerkmale (Auszug)

- Dialogführung in 19 Sprachen, erweiterbar
- Internationale Zeichendarstellung (UTF-8)
- Internes Telefonbuch mit Suchfunktion und Namensauflösung
- Einbindung LDAP-kompatibler Datenbanken als Telefonbuch
- Partnertasten mit Anzeige der Verfügbarkeit und Rufaktivität
- Partnerfunktionen zu fremden Telefonanlagen über SIP-Federation
- Durchsagefunktion, für berechtigte Teilnehmer
- Mehrfachregistrierung für bis zu 6 Teilnehmer
- Rückruf bei Besetzt, Rückruf bei keiner Antwort
- Anzeige Nachricht wartet
- Freisprechen und Lauthören
- Stummschaltung, kurzfristiges Abschalten des Mikrofons
- Dreierkonferenz, auch mit externen Teilnehmern
- Separates Ein- und Ausbuchen in Rufgruppen
- Rufe allgemein oder explizit heranziehen von Rufen auf andere Teilnehmer
- Sperren & Entsperrungen über PIN
- Rufumleitung: permanent, bei Besetzt und bei keiner Antwort
- Rufe auf Parkplatz ablegen und wieder abholen
- DTMF Ton Generierung
- Rufvermittlung mit/ohne Rückfrage
- Halten mit Unterstützung von Music-on-Hold
- Teilnehmer Name zur Signalisierung übertragen
- Anklopfen mit entsprechender Signalisierung zum rufenden Teilnehmer

Bestellnummer: 01-00111-001